

helper

JSON Merger

Manual do Utilizador

Combinar varios ficheiros Jira JSON num so

1. O que é o helper?

O modulo helper é uma ferramenta utilitaria que combina varios ficheiros Jira REST API JSON num unico ficheiro. É necessario quando uma exportacao Jira foi dividida em varios ficheiros devido a limites da API e o transform_data espera um unico ficheiro.

O helper deduplica automaticamente os issues pelo seu ID unico e gera um envelope Jira API correto (startAt, total, maxResults). O ficheiro de saida pode ser processado diretamente pelo transform_data.

2. Iniciar

2.1 Como GUI (interface grafica)

Faca duplo clique no ficheiro de inicio adequado na pasta extraida:

Sistema operativo	Ficheiro de inicio
Windows	Helper.bat (duplo clique)
macOS	Helper.command (clique direito -> Abrir)
Linux	./Helper.sh

2.2 A partir do codigo fonte

```
python -m helper
```

3. Utilizacao da GUI

A janela principal consiste em tres areas: a lista de ficheiros (cima), o ficheiro de saida (meio) e a area de log (baixo).

3.1 Adicionar ficheiros de entrada

Na area Ficheiros de entrada, podem ser adicionados um ou mais ficheiros Jira JSON:

- Adicionar... — Abre um dialogo de ficheiros onde varios ficheiros podem ser seleccionados de uma vez (Ctrl+clique ou Shift+clique).
- Remover — Remove as entradas seleccionadas da lista (os ficheiros no disco nao sao afetados).

Dica: A ordem na lista nao afeta o resultado — todos os issues sao combinados e deduplicados independentemente da ordem dos ficheiros.

3.2 Escolher o ficheiro de saida

Introduza o caminho do ficheiro de saida no campo Ficheiro de saida (JSON) ou selecione-o usando o botao Procurar.... O ficheiro é criado ao combinar (substituido se ja existir).

3.3 Remover duplicados

A caixa de verificacao Remover duplicados (por ID do issue) esta ativada por defeito. Issues que aparecem em varios ficheiros de entrada com o mesmo ID sao escritos na saida apenas uma vez. Cada duplicado removido e registado no log.

Nota: A deduplicacao baseia-se no campo id no JSON do Jira (ID numerico). O campo key (ex. ARTA-123) e usado apenas para visualizacao no log.

3.4 Iniciar a combinacao

Clique no botao Combinar. O progresso e mostrado na area de log. Para operacoes mais longas aparece uma barra de progresso. Apos a conclusao, o log mostra o numero de issues combinados e deduplicados, juntamente com o caminho do ficheiro de saida.

4. Modo CLI

O helper tambem pode ser chamado diretamente a partir da linha de comandos sem GUI:

```
python -m helper ficheiro1.json ficheiro2.json --output combinado.json
```

Parametro	Descricao
FICHEIRO ...	Pelo menos um ficheiro JSON de entrada (obrigatorio)
--output FILE	Caminho do ficheiro de saida (obrigatorio)
--no-dedup	Desativar deduplicacao (manter todos os issues incluindo duplicados)

5. Formato de Saida

O ficheiro de saida e um JSON Jira REST API valido no formato da Jira Cloud API v2 / v3. O envelope e definido automaticamente:

Campo	Valor
expand	Retirado do primeiro ficheiro de entrada
startAt	Sempre 0
maxResults	Numero de issues combinados
total	Numero de issues combinados
issues	Todos os issues de todos os ficheiros de entrada (apos dedup)

Compatibilidade: O ficheiro de saída pode ser usado diretamente como entrada para `transform_data` — sem processamento adicional.

6. Perguntas Frequentes (FAQ)

P: Quantos ficheiros posso combinar?

R: Não há limite técnico. Na prática são típicos 2-10 ficheiros (correspondendo a 200-10.000 issues dependendo do tamanho da paginação).

P: O que acontece se um ficheiro de entrada não tiver o campo 'issues'?

R: O helper para com uma mensagem de erro e não escreve nenhum ficheiro de saída. Verifique se o ficheiro é uma resposta válida da Jira REST API.

P: Posso carregar diretamente a saída no `transform_data`?

R: Sim. O ficheiro de saída contém o mesmo envelope que uma resposta Jira API normal e é aceite pelo `transform_data`.

P: O que significa 'duplicado' neste contexto?

R: Um issue é um duplicado se duas entradas partilham o mesmo 'id' numérico. Isto pode acontecer quando o mesmo issue foi devolvido em múltiplas consultas API paginadas.

P: Posso usar ficheiros JSON da Jira Cloud API v3?

R: Sim. O helper suporta tanto Jira API v2 como v3 — a chave 'issues' está presente em ambas as versões.

7. Glossario

Termo	Explicacao
Desduplicacao	Remocao de issues duplicados com base no ID numerico do issue.
Envelope	O contentor exterior da resposta JSON Jira API com campos como startAt, total e maxResults.
ID do Issue	ID numerico unico de um issue Jira (campo 'id'). Diferente da chave do issue (ex. ARTA-123).
Jira Cloud API	REST API do Jira Cloud; devolve issues como JSON com um array 'issues'.
JSON	JavaScript Object Notation — formato de texto leve para dados estruturados.
Paginacao	Divisao de grandes resultados de API em multiplos pedidos (paginas) devido a limites da API.
transform_data	Modulo SituationReport que converte dados Jira JSON num ficheiro XLSX (IssueTimes).