

helper

JSON Merger

Manuel d'utilisation

Fusionner plusieurs fichiers Jira JSON en un seul

1. Qu'est-ce que helper ?

Le module helper est un outil utilitaire qui fusionne plusieurs fichiers Jira REST API JSON en un seul fichier. Il est necessaire lorsqu'un export Jira a ete divise en plusieurs fichiers en raison des limites de l'API et que transform_data attend un seul fichier.

helper deduplique automatiquement les issues par leur ID unique et genere une enveloppe Jira API correcte (startAt, total, maxResults). Le fichier de sortie peut etre traite directement par transform_data.

2. Demarrage

2.1 Comme GUI (interface graphique)

Double-cliquez sur le fichier de demarrage approprie dans le dossier extrait :

Systeme d'exploitation	Fichier de demarrage
Windows	Helper.bat (double-clic)
macOS	Helper.command (clic droit -> Ouvrir)
Linux	./Helper.sh

2.2 Depuis le code source

```
python -m helper
```

3. Utilisation de la GUI

La fenetre principale se compose de trois zones : la liste des fichiers (haut), le fichier de sortie (milieu) et la zone de log (bas).

3.1 Ajout des fichiers d'entree

Dans la zone Fichiers d'entree, un ou plusieurs fichiers Jira JSON peuvent etre ajoutes :

- Ajouter... — Ouvre une boite de dialogue ou plusieurs fichiers peuvent etre selectionnes a la fois (Ctrl+clic ou Shift+clic).
- Supprimer — Supprime les entrees selectionnees de la liste (les fichiers sur le disque ne sont pas affectes).

Conseil : L'ordre dans la liste n'affecte pas le resultat — tous les issues sont fusionnes et dedupliques independamment de l'ordre des fichiers.

3.2 Choix du fichier de sortie

Saisissez le chemin du fichier de sortie dans le champ Fichier de sortie (JSON) ou selectionnez-le avec le bouton Parcourir.... Le fichier est cree lors de la fusion (ecrase s'il existe deja).

3.3 Suppression des doublons

La case a cocher Supprimer les doublons (par ID d'issue) est activee par default. Les issues apparaissant dans plusieurs fichiers d'entree avec le meme ID ne sont ecrits dans la sortie qu'une seule fois. Chaque doublon supprime est consigne dans le log.

Remarque : La deduplication est basee sur le champ id dans le JSON Jira (ID numerique). Le champ key (ex. ARTA-123) est utilise uniquement pour l'affichage dans le log.

3.4 Demarrage de la fusion

Cliquez sur le bouton Fusionner. La progression est affichee dans la zone de log. Pour les operations plus longues, une barre de progression apparait. Apres l'achevement, le log affiche le nombre d'issues fusionnees et dedupliques ainsi que le chemin du fichier de sortie.

4. Mode CLI

helper peut aussi etre appele directement depuis la ligne de commande sans GUI :

```
python -m helper fichier1.json fichier2.json --output fusionne.json
```

Parametre	Description
FICHER ...	Au moins un fichier JSON d'entree (obligatoire)
--output FILE	Chemin du fichier de sortie (obligatoire)
--no-dedup	Desactiver la deduplication (conserver tous les issues y compris les doublons)

5. Format de Sortie

Le fichier de sortie est un JSON Jira REST API valide au format Jira Cloud API v2 / v3. L'enveloppe est definie automatiquement :

Champ	Valeur
expand	Recupere depuis le premier fichier d'entree
startAt	Toujours 0
maxResults	Nombre d'issues fusionnees
total	Nombre d'issues fusionnees

issues	Tous les issues de tous les fichiers d'entree (apres dedup)
--------	---

Compatibilite : Le fichier de sortie peut etre utilise directement comme entree pour transform_data — sans traitement supplementaire.

6. Questions Frequentes (FAQ)

Q : Combien de fichiers puis-je fusionner ?

R : Il n'y a pas de limite technique. En pratique 2-10 fichiers sont typiques (correspondant a 200-10 000 issues selon la taille de la pagination).

Q : Que se passe-t-il si un fichier d'entree n'a pas de champ 'issues' ?

R : helper s'arrete avec un message d'erreur et n'ecrit aucun fichier de sortie. Verifiez que le fichier est bien une reponse Jira REST API valide.

Q : Puis-je charger directement la sortie dans transform_data ?

R : Oui. Le fichier de sortie contient la meme enveloppe qu'une reponse Jira API standard et est accepte par transform_data.

Q : Que signifie 'doublon' dans ce contexte ?

R : Un issue est un doublon si deux entrees partagent le meme 'id' numerique. Cela peut se produire lorsque le meme issue a ete retourne dans plusieurs requetes API paginées.

Q : Puis-je utiliser des fichiers JSON de Jira Cloud API v3 ?

R : Oui. helper prend en charge Jira API v2 et v3 — la cle 'issues' est presente dans les deux versions.

7. Glossaire

Terme	Explication
Deduplication	Suppression des issues en double basee sur l'ID numerique.
Enveloppe	L'encadrement exterieur de la reponse JSON Jira API avec des champs comme startAt, total et maxResults.
ID d'Issue	ID numerique unique d'un issue Jira (champ 'id'). Different de la cle d'issue (ex. ARTA-123).
Jira Cloud API	REST API de Jira Cloud ; retourne les issues en JSON avec un tableau 'issues'.
JSON	JavaScript Object Notation — format texte leger pour les donnees structurees.
Pagination	Division des grands resultats d'API en plusieurs requetes (pages) en raison des limites de l'API.
transform_data	Module SituationReport qui convertit les donnees Jira JSON en fichier XLSX (IssueTimes).