

SituationReport

Launcher

Benutzerhandbuch

Zentraler Einstiegspunkt für alle SituationReport-Module

1. Was ist der Launcher?

Der SituationReport Launcher ist der zentrale Einstiegspunkt für alle Module der SituationReport-Toolsuite. Er zeigt alle verfügbaren und geplanten Module in einer übersichtlichen Kachel-Ansicht. Verfügbare Module lassen sich per Klick direkt starten — sie öffnen sich in einem eigenen Fenster, der Launcher bleibt geöffnet.

2. Starten

Aus dem portablen Paket (kein Python erforderlich):

Betriebssystem	Startdatei
Windows	SituationReport.bat (Doppelklick)
macOS	SituationReport.command (Rechtsklick → Öffnen)
Linux	./SituationReport.sh

Aus dem Quellcode:

```
python -m launcher
```

3. Die Oberfläche

Das Hauptfenster zeigt alle Module als Kacheln in einem 2-spaltigen Raster. Jede Kachel enthält ein Icon, den Modulnamen, eine kurze Beschreibung und — bei verfügbaren Modulen — einen Starten-Button. Geplante Module sind als (bald verfügbar) gekennzeichnet und können noch nicht gestartet werden.

Oben rechts befinden sich der Sprachflag-Button (🚩) und der Manual-Button (?). Der Launcher bleibt nach dem Start eines Moduls geöffnet — es können mehrere Module gleichzeitig laufen.

4. Module

Icon	Modul	Beschreibung	Status
■	Build Reports	Flow-Metriken und Reports erstellen	verfügbar
■	Transform Data	Jira-Rohdaten in XLSX aufbereiten	verfügbar
■	Get Data	Daten direkt aus Jira laden	geplant

■	Simulate	Prognosen und Simulationen	geplant
■	Testdata Generator	Synthetische Testdaten erstellen	verfügbar
■	Helper	JSON-Dateien zusammenführen	verfügbar
■■	Solutions & Portfolios	Aggregierte Reports über mehrere ARTs	verfügbar

5. Update-Prüfung

Beim Start prüft der Launcher im Hintergrund, ob auf GitHub eine neuere Version verfügbar ist. Ist das der Fall, erscheint ein gelbes Banner oberhalb des Modul-Grids:

Update verfügbar: v0.9.0 → [Herunterladen]

Ein Klick auf Herunterladen öffnet die GitHub-Release-Seite im Browser. Die Prüfung läuft ohne Netz-Anforderung — bei fehlendem Internet erscheint kein Fehler.

6. Sprache

Die Sprache der Oberfläche wird über den Flag-Button oben rechts umgeschaltet. Jeder Klick wechselt zur nächsten Sprache in der Reihenfolge DE → EN → RO → PT → FR → DE ...

Die gewählte Sprache wird unter `~/.situation_report/prefs.json` gespeichert und gilt für alle Module gemeinsam.